

	Spezifikation - Specification		KONOS GmbH Fabrikstraße 8 D-01683 Nossen
	Kaffeefilter mit Sinus-Prägenah, braun oder weiß Coffee filter with Sine seam, brown or white		
Papier - Paper:			
Flächengewicht, Basis weight:	DIN EN ISO 536	52 ± 2 g/m ²	
Dicke, Thickness:	DIN EN 20 534, ISO 534	0,14 ± 0,02 mm	
Bruchkraft längs, Tensile strength MD:	DIN EN ISO 1924-2	≥ 22 N/15 mm	
Bruchdehnung längs, Stretch MD:	DIN EN ISO 1924-2	≥ 2,5 %	
Naßbruchkraft längs, Tensile strength MD, wet:	DIN ISO 3781	≥ 5 N/15 mm	
Filtriergeschwindigkeit, Filtration speed:	DIN 53 137: Herzberg:	5,0 ± 1,5 s/10 ml 40 ± 5 s/100 ml	
Kaffeefilter - Coffee filter:			
Prägefestigkeit, Embossing strength:	KONOS-Methode, KONOS-method (3 l/min)	≥ 9 s	
Maße, Dimensions:			
	Größe 2, Size 2:	Größe 4, Size 4:	
A - Höhe, Height*:	102 ± 2 mm	114 ± 2 mm	
B - Bodenbreite, Width down*:	52 ± 2 mm	54 ± 2 mm	
C - Öffnungsbreite, Width up*:	160 ± 2 mm	185 ± 2 mm	
* Innenmaße, nach dem Falten der Prägenah!			
* Inside dimensions, after folding of embossing seam!			
Nossen, 18.02.2026	KONOS GmbH Fabrikstraße 8 01683 Nossen	 F.Proft (Quality)	